

<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 1
	Révision nr : 2
<b>HYDRAULIC HV ISO 46</b>	Date : 23/2/2009
	Remplace la fiche : 7/8/2003
	<b>4406</b> www.lisam.com

### **Producteur**

WOLF OIL CORPORATION N.V.  
 Georges Gilliotstraat, 52  
 2620 Hemiksem België  
 Tel. 0032 (0)3 870 00 00 / 0476/23 33 14  
 info@wolfoil.com

### **1. Identification du produit et de la société**

Identification du produit : Liquide huileux.  
 Usage : Industrie automobile  
 Identification de la société : Voir distributeur.

### **2. Identification des dangers**

Symptômes liés à l'utilisation

- Inhalation : Non considéré comme dangereux à l'inhalation dans des conditions normales d'utilisation.
- Contact avec la peau : Non considéré comme particulièrement dangereux au contact de la peau dans des conditions normales d'utilisation.
- Contact avec les yeux : Non considéré comme particulièrement dangereux pour les yeux dans des conditions normales d'utilisation.
- Ingestion : Non considéré comme particulièrement dangereux à l'ingestion dans des conditions normales d'utilisation.

### **3. Informations sur les composants**

Ce produit n'est pas considéré comme dangereux mais contient des composants dangereux à la Directive 1999/45/EG.

### **4. Mesures de premiers secours**

Premiers soins

- Inhalation : Mesures de premiers secours pas nécessaires.
- Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10-15 minutes.
- Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR.  
Rincer la bouche.  
Consulter immédiatement un médecin.

### **5. Mesures de lutte contre l'incendie**

Prévention : Ne pas fumer.  
 Moyens d'extinction : Mousse.  
 Produit chimique sec.  
 Dioxyde de carbone.  
 Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

### **WOLF OIL CORPORATION N.V.**

Georges Gilliotstraat, 52 2620 Hemiksem België  
 Tel. 0032 (0)3 870 00 00 / 0476/23 33 14  
 info@wolfoil.com

<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 2
	Révision nr : 2
<b>HYDRAULIC HV ISO 46</b>	Date : 23/2/2009
	Remplace la fiche : 7/8/2003
	<b>4406</b> www.lisam.com

## 6. Mesures en cas d'épandage accidentel

- Précautions individuelles : Ne pas fumer.  
Mesures après fuite / épandage : Les épandages peuvent être glissants. Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un matériau approprié. Utiliser des conteneurs de rejet adéquats.

## 7. Manipulation et stockage

- Général : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.  
Stockage : Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.  
Conserver à une température ne dépassant pas 40°C  
Manipulation : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.  
Température de transport : Conserver à une température ne dépassant pas 40°C

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

- Protection individuelle  
- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.  
- Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation.  
- Protection des yeux : Lunettes.  
- Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.  
Hygiène industrielle : Aucune protection spéciale n'est requise si l'on maintient une ventilation suffisante.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

- Etat physique : Liquide huileux.  
Couleur : Jaune-brun.  
Odeur : Huile.  
Densité [g/dm<sup>3</sup>] : 875  
Viscosité à 40°C [mm<sup>2</sup>/s] : 46  
Solubilité dans l'eau : Négligeable.  
Point d'éclair [°C] (ASTM D 92) : >218  
Limites d'explosivité (vol% dans l'air) : LEL: 1.0  
UEL: 6.0

## 10. Stabilité et réactivité

- Produits de décomposition dangereux : Aucun(es) dans des conditions normales.  
Réactions dangereuses : Aucun(es) dans des conditions normales.  
Propriétés dangereuses : Aucun(es) dans des conditions normales.  
Matières à éviter : Oxydants forts.  
Acides.  
Bases.

### WOLF OIL CORPORATION N.V.

Georges Gilliotstraat, 52 2620 Hemiksem België  
Tel. 0032 (0)3 870 00 00 / 0476/23 33 14  
info@wolfoil.com

<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 3
	Révision nr : 2
<b>HYDRAULIC HV ISO 46</b>	Date : 23/2/2009
	Remplace la fiche : 7/8/2003
	<b>4406</b> www.lisam.com

### 11. Informations toxicologiques

Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg]	: Aucune donnée disponible.
Inhalation	: Danger négligeable à la température ambiante ou à des températures normales de manipulation. Des vapeurs, des brouillards ou des fumées peuvent se former par action mécanique ou à température élevée et irriter le nez, la gorge et les poumons.
Contact avec la peau	: Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer des irritations.
Contact avec les yeux	: Légèrement irritant, non-susceptible de blesser le tissu oculaire.
En cas d'absorption par voie orale	: Niveau peu élevé de toxicité aigüe/systématique. L'aspiration de quantités infimes dans les poumons au cours de l'ingestion ou lors du vomissement peut entraîner une affection pulmonaire grave et provoquer la mort.

### 12. Informations écologiques

CL50-96 Heures - poisson [mg/l]	: Aucune donnée disponible.
---------------------------------	-----------------------------

### 13. Mesures relatives à l'élimination

Elimination des déchets	: Détruire conformément aux règlements de sécurité locales/nationales en vigueur.
-------------------------	---

### 14. Informations relatives au transport

Information générale	: Non réglementé.
----------------------	-------------------

### 15. Informations réglementaires

Symbole(s)	: Aucun(e).
Phrase(s) R	: Aucun(e).
Phrase(s) S	: Aucun(e).

### 16. Autres informations

Date d'impression	: 23 / 2 / 2009
-------------------	-----------------

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 1907/2006/CE de la Commission Européenne.

**DENEGATION DE RESPONSABILITE** Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

**Fin du document**

### WOLF OIL CORPORATION N.V.

Georges Gilliotstraat, 52 2620 Hemiksem België  
Tel. 0032 (0)3 870 00 00 / 0476/23 33 14  
info@wolfoil.com